

系	統	1液水性シリコン樹脂系上塗り塗料
特	長	1) 塗布後の乾燥が早い。 2) 透明性に優れる。 3) 水性1液タイプの為、作業性に優れる。
用	途	1) PVM工法用上塗り塗料、クリアクロス工法用上塗り塗料
配	合	比 1液型
荷	姿	16kg
外	観	性状 乳白色
可	使	時間 -
比	重	1.02
標	準	使用量 0.12kg/m <sup>2</sup> ×2回
塗	装	間隔 2時間以上72時間以内
貯	蔵	保証期間 24ヶ月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	法による区分 非危険物
使	用	方法 1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する 2) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使	用	上の注意 1) 施工2～3時間以内に降雨が予想される場合は塗装を避ける。 2) 原則として気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避ける。 3) 塗装作業はムラの無いように行う。

**⚠ 注 意**

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。