

- 系 統 2液型エポキシ樹脂系接着剤
- 特 長 1) コンクリート、金属への接着性に優れる。
2) パテ状で、シール作業性に優れる。
- 用 途 1) 床版補強工法のシール用（首都高速道路公団認定材料）
- 配 合 比 主 剤：硬化剤 = 3：1（重量比）
- 荷 姿 10kgセット（主剤／7.50kg、硬化剤／2.50kg）
- 外 観 性 状 主 剤…灰色パテ状
硬化剤…白色パテ状
混合物…灰白色パテ状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	120	60	60	20

比 重 1.10～1.90（硬化物）

貯 蔵 保 証 期 間 12か月（未使用、冷暗所保存）

消 防 法 に よ る 主 剤 指 定 可 燃 物 合 成 樹 脂 類（その他のもの）
区 分 硬 化 剤 指 定 可 燃 物 合 成 樹 脂 類（その他のもの）

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 金ベラを用いて、シール作業を行う。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイトンス、汚れ、水分の除去）
2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。