

系 統	1成分型ウレタン樹脂系プライマー
特 長	1) 浸透性に優れ、接着性に優れる。 2) 1液性のため、施工が容易である。
用 途	1) フィンガーシール専用プライマー
配 合 比	1液型
荷 姿	1. 00kg 缶
外 観 性 状	茶褐色液状
可 使 時 間	

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
指触乾燥時間[分]	240	120	60	30

比 重 1.00±0.05 (液比重)

標準塗布量 鋼板面：0.1kg/m²
コンクリート面：0.2kg/m²

貯蔵保証期間 6か月（未使用、冷暗所保存）

消防法による区分 危険物 第4類 第2石油類

使用 方法 1) 刷毛・ローラーなどで塗布する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイトンス、汚れ、水分の除去）
2) 湿潤面への施工は避ける。
3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
4) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。