

系 統 1液型クロロプレン系プライマー

特 長 1) EPDMとエポキシ樹脂の接着性の改善に優れる。  
2) 1液性、低粘度のため、施工が容易である。

用 途 1) 応力機能目地専用プライマー

配 合 比 1液型

荷 姿 0.25kg/缶

外 観 性 状 淡黄色液状

可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度[ ]	5	10	20	30
指触乾燥時間[分]	60	40	30	20

比 重 0.85～0.90 (液比重)

標 準 塗 布 量 5g/m(応力機能目地)

貯 蔵 保 証 期 間 12か月(未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 第4類 第1石油類

使 用 方 法 1) 刷毛などで塗布する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(汚れ、油脂分、水分の除去)  
2) 応力機能目地に塗布し、指触乾燥を確認した後、OKを塗布する。  
3) 換気の良い場所で取り扱い、火気厳禁とする。  
4) 容器はその都度密栓する。

### ⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。